



形式説明
 VPNC/E-F-※L-2-21

設計番号
 最高圧力 2...7MPa
 回転方向 (軸端より見て)
 無記号: 標準 (右回転)
 L: 左回転
 シャフト側呼び流量
 ヘッド側呼び流量
 取付方法 F: フランジ形 無記号: フート形
 シャフト側ポンプシリーズ記号
 ヘッド側ポンプシリーズ記号

納入先 CUSTOMER Messrs. 株式会社 ホクトミ CO., LTD. HOKUTOMI

名称 NAME/形式 MODEL NO. 定容量形ベーンポンプ FIXED DISPLACEMENT VANE PUMP VPNC/E-F-※(L)-2-21

承認 APPROVED 10.02.20 増田

検査 CHECKED 10.02.20 若尾

製造 DRAWN 10.02.20 草野

内容 CONTENTS 外観図 OUTLINE DRAWING

顧客 CUSTOMER'S MACHINE NO. 機番 SERIAL NO.

尺度 SCALE 図番 DRAWING NO. NOT HDP-2405-1

仕様

VPNC/E-F-※(L)-2-21		シャフト側																		
		ヘッド側																		
呼び流量		4	6.3	8	10	12.5	16	19	22	25	30	35	40	45	60	70	80	90	100	110
押しつけ容積 cm ³ /rev		4.9	7.6	9.2	11.5	14.2	17.6	20.7	23.8	26.7	31.8	35.7	40.6	49.2	63.5	77.0	83.2	95.5	103.7	119.1
定格圧力 MPa		7																		
最高圧力 MPa		7																		
定格回転速度 min ⁻¹		1200																		
最高回転速度 min ⁻¹		1200																		
最低回転速度 min ⁻¹		600																		
標準 (種別)		軸端より見て右回転																		
回転方向	L	軸端より見て左回転																		
運転速度範囲 mm ² /s		200 ~ 20																		
質量 kg		32																		

注) 最高軸入力について
 1000min⁻¹時、18KW以内
 1200min⁻¹時、22KW以内
 でご利用ください。

REVISIONS

三角法 3rd-ANGLE PROJECTION