



仕様

形式	VPNC-F※(L)-2-22											
	4	6.3	8	10	12.5	16	19	22	25	30	35	40
呼び流量	4	6.3	8	10	12.5	16	19	22	25	30	35	40
押し出し容積 cm ³ /rev	5.1	8.1	9.5	11.8	14.7	18.2	21.5	24.9	27.1	32.9	37.7	42.6
定格圧力 MPa	7											
最高圧力 MPa	7											
定格回転速度 min ⁻¹	1800											
最高回転速度 min ⁻¹	1800											
最低回転速度 min ⁻¹	600											
回転方向	軸端より見て右回転(時計方向) 軸端より見て左回転(反時計方向)											
運転粘度範囲 mm ² /s	200 ~ 20											
質量 Kg	9.1											

形式説明

VPNC-F ※ L-2-22

- 設計番号 2...7MPa
- 最高圧力
- 回転方向(軸端より見て)
- 無記号:標準(右回転)
- L:左回転
- 呼び流量
- 取付方法 F:フランジ形 無記号:フート形

△	▽	REVISIONS
符号 MARK	φ19.05長さ 48→48.5	設計番号21→22
内 DESCRIPTION	容	160325
DATE	16-01P	16-01P
REV. NO.	草野	草野
CHECKED.		

承認 APPROVED	10.04.20	増田
名称 NAME/形式 MODEL NO.	定容量形ベーンポンプ	VPNC-F※(L)-2-22
名称	名称	名称
名称	名称	名称

納入先 CUSTOMER	有限会社 ホクトミ	CO.,LTD. HOKUTOMI
Messrs.		
名称 NAME/形式 MODEL NO.	定容量形ベーンポンプ	VPNC-F※(L)-2-22
名称	名称	名称
名称	名称	名称
承認 APPROVED	10.04.20	増田
検図 CHECKED	10.04.20	若尾
製図 DRAWN	10.04.20	草野
内容 CONTENTS	外觀図	OUTLINE DRAWING
機番 SERIAL NO.		
客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.		
尺度 SCALE	NOT	
番 DRAWING NO.	HDP-1205-	2A