



仕様

形式	VPNE-※-2-21						
呼び流量	45	60	70	80	90	100	110
押し出し容積 cm^3/rev	49.2	63.5	77.0	83.2	95.5	103.7	119.1
定格圧力 MPa	7						
最高圧力 MPa	7						
定格回転速度 min^{-1}	1200						
最高回転速度 min^{-1}	1200						
最低回転速度 min^{-1}	600						
回転方向	軸端より見て右回転 標準(無記号) 軸端より見て左回転 L						
作動油	ISO-VG.32						
油温 $^{\circ}\text{C}$	15~60						
質量 kg	25						

形式説明

VPNE - ※ (L) - 2 - 21

設計番号

最高圧力 2...7MPa

回転方向(軸端より見て) 無記号:標準(右回転)
L:左回転

呼び流量...45, 60, 70, 80, 90, 100, 110

取付方法 F:フランジ形 無記号:フート形
VPNEシリーズベーンポンプ

△	△	符号	日付	変更番号	変更者
MARK	MARK	REV. NO.	DATE	REV. NO.	CHECKED.

納入先 CUSTOMER	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	内容 CONTENTS
Messrs.	10.06.08	10.06.08	10.06.08	外觀図 OUTLINE DRAWING
名称 NAME/形式 MODEL NO.	増田	若尾	草野	
定容量ベーンポンプ				
VPNE-※-2-21				
FIXED DISPLACEMENT VANE PUMP				
機番 SERIAL NO.				
客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.				

REVISIONS

3rd-ANGLE PROJECTION

有限会社 ホクトミ
CO.,LTD. HOKUTOMI

尺度 SCALE 図 番 DRAWING NO.

NOT

HDP-1305-4