



形 式	最高使用圧力 (7.0MPa)	毎分毎轉の吐出量 (L/min)	1500min <sup>-1</sup>	1800min <sup>-1</sup>	シヤフト駆動シヤフト 0.8~1.8	ベツト駆動シヤフト 1.4~3.5	最高 1800	最低 800
VPVCC-F2626-A1A1-41	7.0	21	26	26	0.8~1.8	1.4~3.5	1800	800
VPVCC-F2626-A2A2-41					1.4~3.5	3~7		
VPVCC-F2626-A3A3-41					3~7	3~7		
VPVCC-F2626-A2A1-41					1.4~3.5	3~7		
VPVCC-F2626-A3A1-41					3~7	3~7		
VPVCC-F2626-A3A2-41					3~7	1.4~3.5		

年月日	符号	変更	記事	担当	調査
	△				
	△				
	△				

面取り	熱処理	番号	名称	規格	格	材質	個数	備考
C	H.R.C.	承認	15.09.15	15.09.15	区名称	VPVCC-F2626-A※A※-41		
	普通許容差(削り加工)	尺比	納入先	製	名称	HDP-4.0705-2		
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.5	±1.2	±2.0		
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.5	±1.2	±2.0		
	±0.1	±0.2	±0.5	±1.2	±2.0			
	±0.15	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0			
	±0.2	±0.5	±1.2	±2.0				
	±0.3	±0.8	±2.0					
	±0.5	±1.2	±3.0					

寸法の区分  
 0.5以上 3 以下  
 3 以上 6 以下  
 6 以上 30 以下  
 30 以上 120 以下  
 120 以上 315 以下  
 315 以上 1000 以下  
 1000 以上 2000 以下

株式会社  
 有 限 公 司  
 株式会社  
 有 限 公 司