



仕様

- | | |
|------------|---|
| 1. 最高使用圧力 | 7MPa (71.4kgf/cm ²) |
| 2. 押しのけ容積 | 10.3 cm ³ /rev |
| 3. 無負荷時吐出量 | 18 L/MIN (1800min ⁻¹) |
| | 15 L/MIN (1500min ⁻¹) |
| 4. 圧力調整範囲 | V1840: 1~4MPa (10.2~40.8kgf/cm ²) |
| | V1870: 3~7MPa (30.6~71.4kgf/cm ²) |
| 5. 回転数範囲 | 800~1800 min ⁻¹ |

	△				
	△				
	△				
97.11.25	△	V1870仕様追加の為書替え	草野		
年月日	符号	変更記事	担当	調査	

面取り C	熱処理			番号	名称		規格		材質	個数	備考
	H.R.C.				承認	テ エ ツ ク 設計	検 図	区 名 分 称			
寸法の区分	普通許容差(削り加工)			not					設計	裂 図	97.11.25 草野
0.5以上 3 以下	0.05	0.1	-								
3 をこえ 6	0.05	0.1	0.2								
6	0.1	0.2	0.5								
30	0.15	0.3	0.8								
120	0.2	0.5	1.2								
315	0.3	0.8	2.0								
1000	0.5	1.2	3.0								

V18xx-T-04-TOR1.-A3