



仕様

形式	VPNC-※(L)-2-22											
	4	6.3	8	10	12.5	16	19	22	25	30	35	40
呼び流量	5.1	8.1	9.5	11.8	14.7	18.2	21.5	24.9	27.1	32.9	37.7	42.6
押し出し容積 cm ³ /rev	7											
定格圧力 MPa	7											
最高圧力 MPa	7											
定格回転速度 min ⁻¹	1800											
最高回転速度 min ⁻¹	1800											
最低回転速度 min ⁻¹	600											
回転方向	軸端より見て右回転(時計方向) 軸端より見て左回転(反時計方向)											
運転粘度範囲 mm ² /s	200 ~ 20											
質量 kg	9.5											

形式説明

VPNC-F ※ L-2-22

- 設計番号 2...7MPa
- 最高圧力 2...7MPa
- 回転方向(軸端より見て) 無記号:標準(右回転) L:左回転
- 呼び流量
- 取付方法 F:フランジ形 無記号:ポート形

△	設計番号変更	16.08.03	梅沢
△	符号 MARK	日付 DATE	変更者 CHECKED

REVISIONS

三角法 3rd-ANGLE PROJECTION

納入先 CUSTOMER Messrs. 殿 客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.

名称 NAME/形式 MODEL NO. 定容量形ベーンポンプ FIXED DISPLACEMENT VANE PUMP 機番 SERIAL NO.

承認 APPROVED 10.04.20 増田 製図 DRAWN 10.04.20 草野

検図 CHECKED 10.04.20 若尾 内容 CONTENTS 外観図 OUTLINE DRAWING

有限会社 ホクトミ CO.,LTD. HOKUTOMI 尺度 SCALE 図 番 DRAWING NO. HDP-1105-