



仕様

形式		VPNC/E-*/*(L)-2-21																	
呼び流量	ヘッド側						シャフト側												
	4	6.3	8	10	12.5	16	19	22	25	30	35	40	45	60	70	80	90	100	110
押し付け容積 $\text{cm}^3/\text{rev}$	4.9	7.6	9.2	11.5	14.2	17.6	20.7	23.8	26.7	31.8	35.7	40.6	49.2	63.5	77.0	83.2	95.5	103.7	119.1
定格圧力 MPa	7																		
最高圧力 MPa	7																		
定格回転速度 $\text{min}^{-1}$	1200																		
最高回転速度 $\text{min}^{-1}$	1200																		
最低回転速度 $\text{min}^{-1}$	600																		
回転方向	軸端より見て右回転 標準(無記号)																		
回転方向	軸端より見て左回転 L																		
運転粘度範囲 $\text{mm}^2/\text{s}$	200 ~ 20																		
質量 kg	32																		

注) 最高軸入力について  
1000  $\text{min}^{-1}$ 時、18KW以内  
1200  $\text{min}^{-1}$ 時、22KW以内  
ご使用ください。

REVISIONS			
△	符号	日付	変更者
△	MARK	DATE	CHECKED.
3rd-ANGLE PROJECTION		REV. NO.	CHECKED.

形式説明	VPNC/E-*/*(L)-2-21		
設計番号	2...7MPa		
最高圧力	2...7MPa		
回転方向(軸端より見て)	無記号: 標準 (右回転) L: 左回転		
シャフト側呼び流量	シャフト側ポンプシリアル記号		
ヘッド側呼び流量	ヘッド側ポンプシリアル記号		
取付方法	F: フランジ形 無記号: フート形		
シャフト側ポンプシリアル記号	L		
ヘッド側ポンプシリアル記号	L		

  

納入先 CUSTOMER	Messrs.	名称 NAME/形式 MODEL NO.	定容量形ベーンポンプ	名称 NAME/形式 MODEL NO.	VPNC/E-*/*(L)-2-21
承認 APPROVED	10.02.20	増田	検図 CHECKED	10.02.20	若尾
承認 APPROVED	10.02.20	増田	製図 DRAWN	10.02.20	草野
承認 APPROVED	10.02.20	増田	内容 CONTENTS	外観図 OUTLINE DRAWING	

  

有限会社 ホクトミ	CO.,LTD. HOKUTOMI	尺度 SCALE	NOT	番 DRAWING NO.	HDP-2305-
1					