



仕様

形式	VPNE/E-*/*(L)-2-21						
呼び流量	45	60	70	80	90	100	110
押しわけ容積 cm ³ /rev	49.2	63.5	77.0	83.2	95.5	103.7	119.1
定格圧力 MPa	7						
最高圧力 MPa	7						
定格回転速度 min ⁻¹	1200						
最高回転速度 min ⁻¹	1200						
最低回転速度 min ⁻¹	600						
回転方向	標準(無記号)	軸端より見て右回転					
	L	軸端より見て左回転					
運転粘度範囲 mm ² /s	200 ~ 20						
質量 kg	48						

注) 最高軸入力について
1000min⁻¹時、18KW以内
1200min⁻¹時、22KW以内
で使用ください。

納入先 CUSTOMER	Messrs. 株式会社 ホクトミ CO., LTD. HOKUTOMI			客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.	
名称 NAME/形式 MODEL NO.	VPNE/E-*/*(L)-2-21	FIXED DISPLACEMENT VANE PUMP	機番 SERIAL NO.		
承認 APPROVED	13.05.28	増田	検図 CHECKED	13.05.28	若尾
製図 DRAWN	13.05.28	草野	内容 CONTENTS	外観図 OUTLINE DRAWING	
尺度 SCALE	NOT		製図 DRAWING NO.	HDP-2505-	
番 DRAWING NO.	1				

△			
△	符号 MARK	日付 DATE	設定番号 REV. NO.
			変更者 CHECKED.
REVISIONS			
三角法 3rd-ANGLE PROJECTION			